

Tvirtinamas gembinis kranas 360°: PRT

Produkto informacija



Tinkamas naudoti tiek viduje, tiek lauke, PRT sija yra pastatyta ant I sijos profilio, skirto intensyviam naudojimui. Visas sukimasis yra 360 ° gali būti sukamas variklio pagalba (pasirinktina). Galimas elektrinis variklio vežimėlis.

Grindų tvirtinimas atliekamas cheminiais ankariais arba inkariniais strypais į pamatą.

Šis modelis turi platų mechaninių ir elektrinių telferių pasirinkimą.

Galimybės

- Montavimo šablonas + inkaravimo strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Motorizacija ant pagrindinio volo (naudoti viduje).
- Viršuje montuojama motorizacija (naudoti lauke).
- Gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- 4 žiedų elektros laidų kolektorius, skirtas neribotam sukimuisi.
- Karštas cinkavimas (teirautis).
- Sukimosi stabdžiai, privirinami ant kolonos.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Naudojimas lauke.
- Elektrinis arba rankinis telferis.

