



# Aliumininė grandininė talė POWERTEX PACB-S1

## Produkto informacija

**POWERTEX**



Itin mažos ir lengvos [POWERTEX](#) rankinės aliumininės grandininės talės. Jų svoris maždaug dvigubai mažesnis nei panašios standartinės grandininės talės. Talė gali būti naudojama tiek kėlimui, tiek traukimui.

### Savybės:

- Saugi - prieš išvežant iš gamyklos, kiekviena talė yra dinamiškai patikrinta su svoriu 1,5 x RDA;
- Kompaktiška, lengva konstrukcija su aliuminio korpusas;
- Patvari konstrukcija su miltelinu būdu dažyta danga ir padengtomis rėmo dalimis;
- Grandininėje talėje nėra chromo 6;
- Sandarūs guoliai padidina efektyvumą ir aptarnavimo intervalus;
- Krumpliaračio rato paviršius apdorotas nuo nusidėvėjimo ir korozijos;
- Saugu ir gerai apsaugotas automatinis apkrovos stabdis;
- Įrengtos dvigubos stabdžių stregtės;
- Tiksliai kalibruota Europoje pagaminta kėlimo grandinė sklandžiam darbui;
- Pasukami kabliai iš abiejų galų palengvina krovinio padėties nustatymą;
- Kabliai suprojektuoti atsilenkti esant perkrovai, o ne lūžti;
- Kabliai su tvirtais plieniniais liežuvėliais;
- Kabliai turi Deformacijos Tikrinimo Taškus, suformuotus kablių šonuose, kad būtų galima nustatyti perkrovą;
- RFID (lustas) įrengtas, kad būtų lengva aptarnauti ir patikrinti;
- QR kodas, skirtas prieigai prie daugiakalbių vartotojų instrukcijų darbo vietoje;
- Prie kiekvienos talės pridedamas bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija;
- 14 kalbų vartotojo vadovas pridedamas prie kiekvienos talės;
- Atsarginių dalių tiekimas;

### Papildomai:

- Galimas kitas kėlimo aukštis;
- Gal būti komplektuojama su apsauga nuo perkrovos

**Medžiaga:** patvari aliuminio / plieno konstrukcija

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, modelis, WLL, grandinės tipas, serijos numeris, vartotojo vadovas / QR kodas

**Temperatūros diapazonas:** nuo -10 ° C iki + 50 ° C

**Padengimas:** baltos spalvos miltelinu būdu padengtas korpusas, šoninių plokščių komplektas ir kabliai juodai dažyti miltelinu būdu

Standartas: EN 13157, EN 818-7

Atsargos koeficientas: 4:1

| Produkto kodas  | RDA t | Kėlimo aukštis m | Modelis      | Kėlimo grandinė mm | Valdymo grandinė mm | Perėjimas/ų | Maks. valdymo jėga kg | Hand chain length m | A   | B   | C    | D    | E    | F  | H min mm | Svoris kg | Pristatymo laikas |
|-----------------|-------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----|-----|------|------|------|----|----------|-----------|-------------------|
| 500100030300170 | 0,25  | 3                | PACB-S1/250  | 3,0 x 9            | 2,5 x 12            | 1           | 15                    | 2,5                 | 75  | 77  | 44   | 32   | 35,5 | 21 | 225      | 2,6       | 2                 |
| 500100050300170 | 0,5   | 3                | PACB-S1/500  | 4,0 x 12           | 3,5 x 16            | 1           | 19                    | 2,5                 | 92  | 89  | 51   | 34,5 | 42   | 23 | 265      | 4,6       | 2                 |
| 500100100600170 | 1     | 6                | PACB-S1/1000 | 5,6 x 15,7         | 3,5 x 16            | 1           | 29                    | 2,5                 | 110 | 102 | 55   | 42,5 | 49,5 | 27 | 295      | 10,14     | 2                 |
| 500100200600170 | 2     | 6                | PACB-S1/2000 | 8,0 x 24           | 4,8 x 22            | 1           | 37                    | 2,5                 | 145 | 138 | 78,5 | 46,5 | 58,5 | 35 | 390      | 20,4      | 2                 |
| 500100300600170 | 3     | 6                | PACB-S1/3000 | 7,1 x 20,1         | 4,8 x 22            | 2           | 35                    | 2,5                 | 165 | 120 | 68   | 50   | 61,9 | 37 | 470      | 26,3      | 20                |

## Techninis eskizas

