



Aliumininė grandininė talė POWERTEX PACB-S1

Produkto informacija

POWERTEX



Itin mažos ir lengvos [POWERTEX](#) rankinės aliumininės grandininės talės. Jų svoris maždaug dvigubai mažesnis nei panašios standartinės grandininės talės. Talė gali būti naudojama tiek kėlimui, tiek traukimui.

Savybės:

- Saugi - prieš išvežant iš gamyklos, kiekviena talė yra dinamiškai patikrinta su svoriu 1,5 x RDA;
- Kompaktiška, lengva konstrukcija su aliuminio korpusas;
- Patvari konstrukcija su miltelinu būdu dažyta danga ir padengtomis rėmo dalimis;
- Grandininėje talėje nėra chromo 6;
- Sandarūs guoliai padidina efektyvumą ir aptarnavimo intervalus;
- Krumpliaračio rato paviršius apdorotas nuo nusidėvėjimo ir korozijos;
- Saugu ir gerai apsaugotas automatinis apkrovos stabdis;
- Įrengtos dvigubos stabdžių stregtės;
- Tiksliai kalibruota Europoje pagaminta kėlimo grandinė sklandžiam darbui;
- Pasukami kabliai iš abiejų galų palengvina krovinio padėties nustatymą;
- Kabliai suprojektuoti atsilenkti esant perkrovai, o ne lūžti;
- Kabliai su tvirtais plieniniais liežuvėliais;
- Kabliai turi Deformacijos Tikrinimo Taškus, suformuotus kablių šonuose, kad būtų galima nustatyti perkrovą;
- RFID (lustas) įrengtas, kad būtų lengva aptarnauti ir patikrinti;
- QR kodas, skirtas prieigai prie daugiakalbių vartotojų instrukcijų darbo vietoje;
- Prie kiekvienos talės pridedamas bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija;
- 14 kalbų vartotojo vadovas pridedamas prie kiekvienos talės;
- Atsarginių dalių tiekimas;

Papildomai:

- Galimas kitas kėlimo aukštis;
- Gal būti komplektuojama su apsauga nuo perkrovos

Medžiaga: patvari aliuminio / plieno konstrukcija

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, modelis, WLL, grandinės tipas, serijos numeris, vartotojo vadovas / QR kodas

Temperatūros diapazonas: nuo -10 ° C iki + 50 ° C

Padengimas: baltos spalvos miltelinu būdu padengtas korpusas, šoninių plokščių komplektas ir kabliai juodai dažyti miltelinu būdu

Standartas: EN 13157, EN 818-7

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Modelis	Kėlimo grandinė mm	Valdymo grandinė mm	Perėjimas/ų	Maks. valdymo jėga kg	Hand chain length m	A	B	C	D	E	F	H min mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
500100030300170	0,25	3	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6	2
500100050300170	0,5	3	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6	20
500100100600170	1	6	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14	20
500100200600170	2	6	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4	2
500100300600170	3	6	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3	20

Techninis eskizas

