

Teleskopinis cilindras HFJ G / HJ G

Produkto informacija



Bendra informacija:

- maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- veikimo tipas: vienakryptis;
- grąžinimo tipas: sunkio jėga;
- kompaktiškas, lengvas;
- galima naudoti visose pozicijose;
- apsaugotas nuo stūmoklio pilno išstūmimo.

Tiekama kartu su:

- didelio srauto vidinė mova A 118;
- „HFJ 10/30 G 4“ komplekte 30 cm jungiamoji žarna su apsaugine spyruokle;
- HJ 20/50 G 11 komplekte plokščia atraminė plokštelė;

Papildomai galima užsakyti:

- cilindrai, pagaminti pagal kliento specifikacijas
- pagrindo tvirtinimo skylės

Medžiaga: plienas

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Aukštis (uždaro) mm	Alyvos poreikis cc	Stūmoklio 1 eiga mm	Stūmoklio 2 eiga mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
5211100111005	HFJ 10/30 G 4	10	49	118	41	20	4,5	20
5211100112103	HJ 20/50 G 11	20	140	554	111	55	12,5	20

Techninis eskizas

