

## Cilindras tuščiaviduriu stūmokliu HHJ S

### Produkto informacija



#### Bendra informacija:

- maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- veikimo tipas: vienakryptis;
- grąžinimo tipas: spyruoklė;
- kompaktiškas;
- galima naudoti visose pozicijose;
- apsaugotas nuo stūmoklio pilno išstūmimo;
- tuščiavidurė atraminė plokštelė apsaugo stūmoklį nuo pažeidimo. Lengva pakeisti.

#### Tiekama kartu su:

- didelio srauto vidinė mova A 118;
- tuščiavidurė atraminė plokštelė išskyrus modelius HHJ 5 S ir HHJ 12 S.

#### Pagal pageidavimą:

- cilindrai, pagaminti pagal kliento specifikacijas;
- Sriegis korpuso viršuje;
- Pagrindo tvirtinimo skylės.

**Medžiaga:** plienas

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Alyvos poreikis cc	Svoris kg	Pristatymo laikas
5211100111002	HHJ 5 S 2.5	5	25	87	19	1,9	20
5211100111021	HHJ 12 S 5	12	50	156	88	6,3	20
5211100111029	HHJ 12 S 15	12	150	298	264	11	20
5211100112023	HHJ 17 S 5	17	50	192	118	7,3	20
5211100112033	HHJ 20 S 5	20	50	182	156	8,6	20
5211100112030	HHJ 20 S 15	20	150	389	467	18	20
5211100112055	HHJ 30 S 7.5	30	75	226	306	15	20
5211100112034	HHJ 30 S 15	30	150	362	612	25	20
5211100112061	HHJ 45 S 15	45	150	388	945	35,5	20
5211100112081	HHJ 60 S 7.5	60	75	272	636	34,5	20
5211100112101	HHJ 110 S 7.5	110	75	315	1 155	78,3	20

# Techninis eskizas

