



Kilnojamasis pasukamas Davit kranas SD125-250-500

Produkto informacija

Pasukamas Davit kranas yra labai patogus naudoti. Lengvas ir nešiojamas. Per 5 sekundes šis Davit kranas yra paruošiamas naudoti. Integruotas gervė ir trosas suteikia ergonomišką ir šiuolaikišką išvaizdą.

Specifikacija:

- Tvirtas ir saugus kėlimo kranas
- paruoštas naudoti per 5 sekundes
- integruota modernaus dizaino gervė ir trosas
- lengva transportuoti
- apkrovos slėgio stabdys su dviguba sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- dėka rutulinių guolių naudojimo galima pasukti 360°
- reguliuojamas švaistiklis
- komplekte 13 metrų 5mm plieno lynas su kabliu
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila (6–8 mikronai) (EV)
- nerūdijančio plieno klasė SAE 316 (SST316)
- ATEX sertifikatas (EX)

Priedai:

- grindų, sienų ir cementinių grindų lizdai
- [nešiojimo krepšys](#) ir [apsauga nuo lietaus](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +40°C

Padengimas: Tandartinė spalva pilka (RAL 7035) pagal DIN 12944, C1M

Standartas: EN 13157

Pastaba: Visi modeliai su 5mm plieno lynu, 13m

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Pilnos ritės RDA kg	Pilna rytė m	Svoris kg	Pristatymo laikas
601177001890	SD125	0,125	125	18	30	20
601177001870	SD250	0,25	250	18	30	20
601177001850	SD500	0,5	500	13	30	20

Techninis eskizas

