



Krumpliaratinė rankinė gervė TL300-600

Produkto informacija

Ši patogi krumpliaratio gervė išsiskiria savo greičiu. Jame sumontuotas apkrovos slėgio stabdys su dviguba sistema ir pusiau uždaras korpusas. Trumpai tariant, puiki, lengva gervė!

- tvirta ir saugi tiek kelti, tiek ir traukti gervė
- apkrovos stabdys su dvigubos terkšlės sistema saugiam stabiliam krovinio laikymui bet kurioje padėtyje
- lyno išvestis į viršų
- reguliuojama rankena
- tinka montuoti ant sienos
- 1 sluoksnis dažų

Papildoma įranga:

- cinkuota apdaila 6–8 mikronai (EV)
- 2 sluoksniai dažų (2L)
- ATEX sertifikuota 2 ir 22 zonos (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Medžiaga: plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +70°C

Padengimas: Dažyta, pilka

Standartas: EN 13157

Pastaba: Plieno lynas užsakomas atskirai

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Lyno Ø mm	Lyno ilgis m	Pilnos ritės RDA kg	Svoris kg	Pristatymo laikas
501300030000560	TL300	0,3	4	35,4	172	10	20
501300060000560	TL600	0,6	6	12,3	336	11	20

Techninis eskizas

