



## Kėlimo kilpa 8-251 YOKE

### Produkto informacija



**Bendra informacija:** Įsukama kėlimo kilpa YOKE 8-251 turi keturgubą apsaugą nuo lūžių visomis kryptimis. Kilpos sriegis galimas įvairaus ilgio.

Lentelė su saugiom darbinėm apkrovom, atsižvelgiant į kilpos įsukimo vietą, stropo šakų skaičių ir pasvirimo kampą, yra naudojimo instrukcijos dalis, kuri pridedama kartu su kiekviena kėlimo kilpa.

Kėlimo žiedas turi būti pasuktas tempimo/kėlimo kryptimi prieš krovinio kabinimą – negalima sukti esant užkabintam kroviniui.

**Savybės:** 360° pasukama kėlimo kilpa. Apkrautos kilpos darbo diapazonas 180° ir dirbant šiame diapazone kilpos RDA nemažėja.

**Medžiaga:** Legiruotas plienas, varžtas 10.9 kalsės.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), sriegio dydis ir serijinis numeris.

**Temperatūros diapazonas:** nuo -40° iki +200°C (nemažinant RDA).

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 1677-1

**Atsargos koeficientas:** 4:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	Užveržimo jėga Nm	Sriegio žingsnis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
4215825100401	0,3	M8	10-40	1,25	35	53	48	13	12	101	36,5	20,5	34	M8	0,3	2
4215825100701	0,5	M10	10-40	1,5	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M10	0,4	20
4215825100702	0,7	M12	15-40	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M12	0,4	2
4215825101401	1,4	M16	45-130	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	M16	0,44	2
4215825102501	2,5	M20	100-170	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	M20	1	2
4215825104001	4	M24	190-280	3	40	73	75	19	30	148	57	34,5	50	M24	1,5	20
4215825106701	6,7	M30	230-400	3,5	40	68	95	19	35	163	70	41	65	M30	2,4	20
4215825108002	8	M30	270-600	3,5	50	95	106	22	45	201	81	48	75	M30	3,7	20
4215825110001	10	M36	270-600	4	50	95	106	22	50	201	81	48	75	M36	3,8	20
4215825112502	12,5	M42	270-700	4,5	50	95	106	22	60	201	81	48	75	M42	4	20
4215825117005	18	M56	350-900	5,5	70	129	127	32	78	256	104	58	95	M56	8,1	20
4215825128001	28	M64	500-1000	6	80	131	174	36	96	305	129	78	115	M64	16,4	20

## Techninis eskizas

