



Kėlimo kilpa 8-251 YOKE

Produkto informacija



Bendra informacija: Įsukama kėlimo kilpa YOKE 8-251 turi keturgubą apsaugą nuo lūžių visomis kryptimis. Kilpos sriegis galimas įvairaus ilgio.

Lentelė su saugiom darbinėm apkrovom, atsižvelgiant į kilpos įsukimo vietą, stropo šakų skaičių ir pasvirimo kampą, yra naudojimo instrukcijos dalis, kuri pridedama kartu su kiekviena kėlimo kilpa.

Kėlimo žiedas turi būti pasuktas tempimo/kėlimo kryptimi prieš krovinio kabinimą – negalima sukti esant užkabintam kroviniui.

Savybės: 360° pasukama kėlimo kilpa. Apkrautos kilpos darbo diapazonas 180° ir dirbant šiame diapazone kilpos RDA nemažėja.

Medžiaga: Legiruotas plienas, varžtas 10.9 kalsės.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), sriegio dydis ir serijinis numeris.

Temperatūros diapazonas: nuo -40° iki +200°C (nemažinant RDA).

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Užveržimo jėga Nm	Sriegio Ø	Sriegio ilgis (E) mm	Sriegio žingsnis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
4215825100401	0,3	10-40	M8	12	1,25	35	53	48	13	12	101	36,5	20,5	34	0,3	2
4215825100701	0,5	10-40	M10	18	1,5	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	0,4	20
4215825100702	0,7	15-40	M12	18	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	0,4	2
4215825101401	1,4	45-130	M16	20	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	0,44	2
4215825102501	2,5	100-170	M20	30	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	1	2
4215825104001	4	190-280	M24	30	3	40	73	75	19	30	148	57	34,5	50	1,5	20
4215825106701	6,7	230-400	M30	35	3,5	40	68	95	19	35	163	70	41	65	2,4	20
4215825108002	8	270-600	M30	45	3,5	50	95	106	22	45	201	81	48	75	3,7	20
4215825110001	10	270-600	M36	50	4	50	95	106	22	50	201	81	48	75	3,8	20
4215825112502	12,5	270-700	M42	60	4,5	50	95	106	22	60	201	81	48	75	4	20
4215825117005	18	350-900	M56	78	5,5	70	129	127	32	78	256	104	58	95	8,1	20
4215825128001	28	500-1000	M64	96	6	80	131	174	36	96	305	129	78	115	16,4	20

Techninis eskizas

