



## Kėlimo kilpa 8-251 YOKE

### Produkto informacija



**Bendra informacija:** Įsukama kėlimo kilpa YOKE 8-251 turi keturgubą apsaugą nuo lūžių visomis kryptimis. Kilpos sriegis galimas įvairaus ilgio.

Lentelė su saugiom darbinėm apkrovom, atsižvelgiant į kilpos įsukimo vietą, stropo šakų skaičių ir pasvirimo kampą, yra naudojimo instrukcijos dalis, kuri pridedama kartu su kiekviena kėlimo kilpa.

Kėlimo žiedas turi būti pasuktas tempimo/kėlimo kryptimi prieš krovinio kabinimą – negalima sukti esant užkabintam kroviniumi.

**Savybės:** 360° pasukama kėlimo kilpa. Apkrautos kilpos darbo diapazonas 180° ir dirbant šiame diapazone kilpos RDA nemažėja.

**Medžiaga:** Legiruotas plienas, varžtas 10.9 kalsės.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), sriegio dydis ir serijinis numeris.

**Temperatūros diapazonas:** nuo -40° iki +200°C (nemažinant RDA).

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 1677-1

**Atsargos koeficientas:** 4:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	Užveržimo jėga Nm	Sriegio žingsnis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
4215825100401	0,3	M8	10-40	1,25	35	53	48	13	12	101	36,5	20,5	34	M8	0,3	2
4215825100702	0,7	M12	15-40	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M12	0,4	2
4215825101401	1,4	M16	45-130	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	M16	0,44	2
4215825102501	2,5	M20	100-170	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	M20	1	2

## Techninis eskizas

