



## Elektrinė talė LIFTKET STAR VFD

### Produkto informacija

Pirmasis pultu valdomas keltuvas Liftket STAR VFD yra sukurtas beveik kiekvienam atvejui ir tinka įvairiems darbams.

#### Savybės:

- nuo apkrovos priklausantis, kintamas greičio valdymas nuo 2 iki 24 m/min
- keltuvas, skirtas naudoti (380-480V/50Hz)
- iki 200% greitesnis kėlimas dirbant be apkrovos
- pirmasis grandininis keltuvas su integruotu ekranu šioms vertėms rodyti:
  - - likęs naudingo tarnavimo laikas
  - - darbo valandos
  - - pilnos apkrovos valandos
  - - stabdžių tarpų skaičius
  - - dažnio keitiklio temperatūra
- sumažina priežiūros kaštus ir išlaidas
- su kėlimo galiniais jungikliais
- su variklio ir VFD apsauga nuo perkaitimo
- apsaugos klasė IP55, izoliacijos klasė F
- visi mechaniniai priedai ir komponentai yra visiškai suderinami (pvz., grandininiai krepšiai, vežimėliai, specialios grandinės, variacijos ir kt.) **PAPILDOMA ĮRANGA**

**Vežimėliai / „Boogies“:** įvairaus dizaino rankiniai arba elektriniai vežimėliai kiekvienai plieninio profilio sijai. **PAPILDOMA ĮRANGA**

**Žymėjimas:** CE žymėjimas

**Pastaba:** Standartinė versija tiekama su kėlimo kilpa (jungtis tarp kranų ir vežimėlio). Papildomai gali būti komplektuojama su viršutiniu kabliu. Standartinis kėlimo aukštis 3m.

Produkto kodas	Tipas	RDA	Kėlimo aukštis t	Kėlimo greitis m	Perėjimas/ų m/min	Darbo režimas % ED	Class ISO/FEM	Variklio galia prie 50 Hz kW	Kėlimo grandinė mm	A	B	C	G	G2	ØN	J	Svoris	Pristatymo laikas
540101251170414	125/1-24 V0,125		3	2-24	1	25	M6	3	5,2x15	266	232	274	388	436	35	20	33	20
540100031170414	250/1-24 V 0,25		3	2-24	1	25	M6	3	5,2x15	266	232	274	388	436	35	20	33	20
540100051170414	500/1-18 V 0,5		3	2-24	1	25	M3	3	5,2x15	266	232	274	388	436	35	20	38	20
540100102080414	1000/2-9 V 1		3	1-12	2	25	M3	3	7,2x21	266	232	274	413	460	35	22	41	20
540100202010414	2000/2-3 V 2		3	0,3-6	2	25	M5	3	7,2x21	359	291	410	611	678	50	30	41	20

## Techninis eskizas

