

Hidraulinis kėlimo stalas 400V

Produkto informacija



Universalus stacionarus kėlimo stalas sunkiems kroviniams kelti, gali būti naudojamas taupant vietą.

Savybės:

- Stabili dugno plokštė;
- Tvirtos plieno žirkklės;
- Komplektuojamas su aliuminiu apsaugos rėmu;
- Apsauga nuo perkrovos;
- Žarnos plyšimo apsauginis vožtuvas;
- Kietas chromo cilindras ir stūmoklinis strypas;
- Visą tarnavimo laiką sutepti guoliai.
- Išorinis valdymo įtaisas;
- Darbinė įtampa 400V, valdymo įtampa 24V;
- Apsaugos klasė IP54;
- Standartinis pristatymas.

Medžiaga: Pleinas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Padengimas: Dažytas, Geltonas.

Standartas: EN 1570

Produkto kodas	Maks. apkrova kg	L mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
9021NOSP1000H	1 000	1 300	820	1 266	680	205 - 990	160	7
9021NOSP2000H	2 000	1 600	1 000	1 255	785	230 - 1000	268	7
9021NOSP4000H	4 000	2 000	1 200	1 600	930	240 - 1050	405	7

Techninis eskizas

