



Balansyravimo įrenginys GANTERUD

Produkto informacija

Šis elektrinis lygiavimo įrenginys efektyviai ir saugiai išlygina krovinius. Dėl didelio tikslumo, darbas tampa efektyvesnis. Tai sumažina brangaus kranų laiką ir laukimo laiką. Balansyravimo įrenginys valdomas patogiu, IP67 standarto nuotolinio valdymo pulteliu.

Pro modeliai taip pat siūlo automatinio balansyravimo funkciją su atlaisvintu grandinės skriemuliu, todėl lengva rasti pakeliamo objekto svorio centrą. Montažinio bloko funkcija su atlaisvintu grandinės skriemuliu leidžia lengvai, greitai ir saugiai paversti daiktus.

Naudojimo aplinkos reikalavimai:

- Laikymo temperatūra: -20°C iki +45°C
- Santykinė oro drėgmė (RH): 0–90 % sandėliuojant
- IP reitingas: IP65

Valdymo pultas:

- Funkcinių klavišų skaičius: 5/7 Pro modeliams
- Išėjimo galia: 10 mW
- Maitinimas: 3X1,5V AAA
- IP reitingas: IP67

Papildoma įranga:

- Apsauginis korpusas
- Prailginta grandinė
- Papildomos baterijos
- Transportavimo pakuotė

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +40°C

Padengimas: Ganterud L20-3 Pro: milteliniu būdu dažytas korpusas ir pagrindinis korpusas. Ganterud L3 – L5 Pro: patvarios spalvos per plastikinius dangčius ir chromuotą pagrindinį korpusą

Standartas: EN 13155

Produkto kodas	Tipas	RDA Width		Aukštis mm	Grandinės ilgis m	Grandinės diam. mm	Gylis mm	Disbalanso aprova maks. kg	Maks. pavertimo eiga m	Maks. balansavimo ilgis m	Svoris kg	Pristatymo laikas
		t	mm									
5498L31001	L3	3	503	639	3	30,5x10	495	500	1,5	3 (1,5 + 1,5)	130	20
5498L51001	L5	5	503	639	3	30,5x10	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	130	20
5498L5P1001	L5 PRO	5	503	639	3	30,5x10	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	130	20
5498L203001	L20-3 PRO	20	712	1 050	6	60,5x20	623	3 000	3	6 (3+3)	395	20