

Linijos Tensiometras

Produkto informacija



Lengvo konstrukcijos įtempimo matuoklis, skirtas greitai ir tiksliai matuoti plieninių lynų įtempimą iki 5000 kg bei 25 mm skersmens.

Baterijos tipas: 2 x C elementų baterijos.

Tikslumas: ± 3% visos skalės, jei lynas nepadengtas PVC ir žinoma konstrukcija.

Ryšys: „Bluetooth“ 4.1.

Apsauga: IP67.

- Pagrindinės pasukamos jungtys su aukštos kokybės guoliais;
- Svirtų santykis 5,3: 1 leidžia be jokių pastangų, saugiai prispausti prie iš anksto įtemptų lynų;
- Belaidis „Bluetooth“ ryšys, leidžiantis operatoriui stovėti saugiu atstumu;
- Greitas intuityvus reguliuojamas centrinis skriemulys leidžia greitai ir lengvai pakeisti lynų dydžius;
- Nėra lengvai sulaužomų išorinių antenų;
- Atsparus vandeniui, tinkamas naudoti bet kokių oru;
- Ilga baterijos veikimo trukmė - 2400 valandų.

Savybės: Neribota plieninių lynų kalibravimo duomenų bazė per „Android“ arba „iOS“ programą.

Medžiaga: Aviacinis aliuminis

Temperatūros diapazonas: Nuo -25°C iki +70°C.

| Produkto kodas | Tipas | RDA t | Min. padala kg | Lyno min/maks ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Svoris kg | Pristatymo laikas |
|-----------------|--------|-------|----------------|--------------------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
| 1498COLT2789000 | COLT5T | 5 | 10 | 5/25 | 589 | 254 | 200 | 200 | 3,5 | 20 |

Techninis eskizas

