



## Plieno lyno stropas TKR-113 su lynžiedžiais

### Produkto informacija

**Standartinė plieno lyno konstrukcija: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>\***

(\*Ø 3mm - Ø 7mm lynui : 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

**Dizainas:** abiejuose galuose mechaniškai užspaustos kilpos su lynžiedžiais

Įkelkite lentelę **Techninė informacija** -> **Rodyti lentelę**

Užklausoje nurodykite reikiamą (darbinį) ilgį ir tonažą.

Kitos lyno konstrukcijos ir (arba) galai, tokie kaip žiedas, jungtys, kabliai ir tt. Galimi pagal užsakymą. Tokiu atveju daugiau standartinių lyno stropų ieškokite mūsų svetainėje. Taip pat galite susisiekti su mumis ir aptarti galimas parinktis arba nurodyti tai savo užklausoje.

**Žymėjimas:** Certex, CE, Nr. WLL, pagaminimo data

**Pastaba:** Atitinka EN 13414-1

Produkto kodas	RDA
1603	0,12
1603	0,21
1603	0,32
1603	0,47
1603	0,64
1603	0,82

1603	1,04
1603	1,28
1603	1,55
1603	1,84
1603	2,17
1603	2,51
1603	3,3
1603	4,1
1603	5,1
1603	6,2
1603	7,38
1603	8,66
1603	10,04
1603	13,12
1603	16,59
1603	20,56
1603	24,78
1603	29,55

## Techninė informacija

Su organine šerdimi - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų
~	

$\varnothing$	$\square$
mm	Keliant tiesiai
3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27

40

41

52

32

56

37

60

43

68

55

71

60