



## Plieno lyno stropas TKR-275

### Produkto informacija

**Konstrukcija:** Pagrindinis kėlimo žiedas ir kabliai su liežuvėliais kiekvienos šakos galuose, užspausta įvore.

**Dydžiai:** Ø 3-68 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

| Produkto kodas | RDA<br>t |
|----------------|----------|
| 1605           | 0,16     |
| 1605           | 0,29     |
| 1605           | 0,45     |
| 1605           | 0,66     |
| 1605           | 0,89     |
| 1605           | 1,15     |
| 1605           | 1,45     |
| 1605           | 1,79     |

|      |       |
|------|-------|
| 1605 | 2,17  |
| 1605 | 2,57  |
| 1605 | 3,03  |
| 1605 | 3,52  |
| 1605 | 4,6   |
| 1605 | 5,81  |
| 1605 | 7,17  |
| 1605 | 8,69  |
| 1605 | 10,33 |
| 1605 | 12,13 |
| 1605 | 14,06 |
| 1605 | 18,37 |
| 1605 | 23,23 |
| 1605 | 28,78 |
| 1605 | 34,69 |
| 1605 | 41,37 |

## Techninė informacija

Su organine šerdimi - 1960 N/mm<sup>2</sup>

| Lyno | Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų |         |
|------|------------------------------------|---------|
| Ø    | □                                  | □       |
| mm   | 0°-45°                             | 45°-60° |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 3  | 0,14 | 0,1  |
| 4  | 0,25 | 0,18 |
| 5  | 0,38 | 0,28 |
| 6  | 0,56 | 0,4  |
| 7  | 0,75 | 0,55 |
| 8  | 1,1  | 0,75 |
| 10 | 1,7  | 1,2  |
| 12 | 2,4  | 1,7  |
| 14 | 3,2  | 2,3  |
| 16 | 4,2  | 3    |
| 18 | 5,3  | 3,8  |
| 20 | 6,6  | 4,7  |
| 22 | 8    | 5,7  |
| 24 | 9,5  | 6,8  |
| 26 | 11,2 | 8    |
| 28 | 13   | 9,3  |
| 32 | 16,8 | 12   |
| 36 | 21   | 15   |
| 40 | 27   | 19   |
| 44 | 32   | 23   |
| 48 | 38   | 27   |
| 52 | 45   | 32   |

56

52

37

60

60

43

68

77

55

71

84

60