



Extrema® kėlimo stropas ritėms kelti

Produkto informacija

Pagaminti iš patvaraus Dyneema® pluošto, šie stropai pasižymi dideliu atsparumu pjovimui ir trinčiai, todėl užtikrina maksimalų saugumą kelant ritę.

Keliant ritę sauga yra svarbiausia, saugant darbuotojus ir brangius krovinius bei kreipiant dėmesį kiekvienai operacijai. Stropas ritėms kelti lengvas, švelnus, bet galingas, sumažina pakeliamo krovinio žalą, išsaugo krovinio vientisumą ir optimizuoja efektyvumą.

Krovinių gabenimo įmonės, transporto ir plieno įmonės jau yra susipažinusios su žymiai taupomomis ir efektyvumą didinančiomis naujoviškais EXTREEMA® stropais ritėms kelti.

Kėlimo galia: Nuo 10t iki 40t U-forma.

Ilgis: Nuo 1m iki 60m.

- Itin mažas svoris (8–10 kartų lengvesnis už plieną)
- Itin lankstus ir minkštas, lengvai valdomas
- Itin mažas skersmuo
- Itin mažas pailgėjimas (mažiau 1 % esant WLL)
- Itin didelis atsparumas pjovimui
- Itin didelis atsparumas dilimui
- Itin geras atsparumas pradūrimui
- Itin didelis atsparumas UV poveikiui
- D:d = 1:1
- Atsparumas chemikalams
- Nesugeria vandens
- Mažiau nugaros ir rankų traumų, didesnis efektyvumas
- Sąnaudų taupymas, ilgas tarnavimo laikas
- Taisomas stropas
- Nelaužo, jokio ritės pažeidimo
- Stropų patikrinimas pagal poreikį (DNV, Lloyds Register ir kt.)

Pagal pageidavimą gali būti pridedamos papildomos apsaugos ar apsauginės rankovės. Stropai ir apsaugos yra kelių konfigūracijų, susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos dėl tinkamo sprendimo.

Visada tiksliai informuokite apie pakavimo sąlygas ir gaminio apsaugą. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis dėl išsamesnių patarimų ir instrukcijų, kaip naudoti tinkamą stropą ir papildomas apsaugas!

Prieš naudodami LIFT-TEX® stropus ritėms kelti, visada perskaitykite vartotojo instrukcijas! Dėl techninės produkto informacijos ir failų kreipkitės į mūsų pardavimo skyrių.

Medžiaga: 100% Dyneema® (HMPE)
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Standartas: EN 1492-2
except material

Produkto kodas	RDA t
34050050XXX0040	5
34050100XXX0040	10
34050150XXX0040	15
34050200XXX0040	20
34050300XXX0040	30
34050400XXX0040	40