



Inferno® Stropai

Produkto informacija

Inferno®: Karščiui atsparus stropas

Itin karščiui atsparus Inferno® minkštas stropas leidžia pakelti sunkius krovinius dirbant ekstremaliomis karščio sąlygomis. Net kai temperatūra pakyla iki 200°C, Inferno® stropas išlaikys tvirtumą!

Savybės:

Minkštas Inferno® stropas pagamintas iš 100% aramido ir gali būti nuo 0,5m iki 20m, su WLL iki 50 t. Inferno® yra ryškios geltonos spalvos ir gali būti gaminamas juodos spalvos WLL iki 10 tonų.

Ypatybės:

- Išlaiko apkrovas iki 200°C(!)
- Lengvai valdomas
- Mažas D:d santykis
- Minkštas, lengvas ir lengvai valdomas
- Pagerina darbo eigą
- Didelis atsparumas dilimui
- Aplinkai draugiškas dėl ilgo tarnavimo laiko
- Sukuria saugesnes kėlimo sąlygas

Tvarumas:

Karščiui atspari „Inferno®“ taisyoma išorinis sluoksnis, todėl tai yra tvarus pasirinkimas. Pažeidus jį, galima pataisyti, taip prailginant stropo tarnavimo laiką ir sumažinant atliekų kiekį.

Medžiaga: 100% Aramidai

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked

Temperatūros diapazonas: Iki +200°C

Standartas: EN 1492-2

except material

Pastaba: kg/m = kg/EWL

Dėmesio: Stropai turi būti apsaugoti nuo aštrių kraštų, trinties ir abrazyvo, tiek nuo krovinio, tiek nuo kėlimo prietaiso. Jei apsauga nuo pažeidimų yra stropo dalis, jie turi būti tinkamai išdėstyti. Prireikus gali būti naudojama papildoma apsauga.

Atsargos koeficientas: 7:1

Produkto kodas	RDA t
340500300050110	3
340500300100110	3
340500300200110	3
340500300300110	3
340500300400110	3
340500300500110	3
34050050XX0110	5
340500500050110	5
340500500100110	5
340500500200110	5
340500500300110	5
340500500400110	5
340500500500110	5
340501000050110	10
340501000100110	10
340501000200110	10
340501000300110	10
340501000400110	10
340501000500110	10