



## Plieno lyno stropas TKR-276

### Produkto informacija

**Konstrukcija:** Pagrindinis kėlimo žiedas ir atlaužiami kabliai kiekvienos šakos galuose, užspausta įvore.

**Dydžiai:** Ø 3-68 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

<b>Produkto kodas</b>	<b>RDA t</b>
1605	0,16
1605	0,29
1605	0,45
1605	0,66
1605	0,89
1605	1,15
1605	1,45
1605	1,79
1605	2,17
1605	2,57
1605	3,03
1605	3,52
1605	4,6
1605	5,81
1605	7,17
1605	8,69
1605	10,33
1605	12,13
1605	14,06
1605	18,37
1605	23,23

## Techninė informacija

Su organine šerdimi - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,0	12

32	10,0	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60