

Templės pagal JAV standartą

Produkto informacija



Konstrukcija: Korpusas atviro tipo. Dydžiai 3/8" iki 5/8" tiekiami su varžtu ir veržle, kiti dydžiai su pirštu ir apsauginu pleištu.

Standartas: ASTM F1145-92 (seniau US Fed. Spec. FF-T-791).

Medžiaga: Kaltinis plieno lydinys SAE 1035 arba 1045.

Padengimas: Cinkuotas.

Pastaba: Šios templės galimos trijų variantų - šakutė/šakutė, šakutė/kilpa ir kilpa/kilpa.

Dėmesio: Templės dažniausiai nėra skirtos kėlimui. Jei bus naudojama kėlimo darbams kiekviena templė individualiai turi būti išbandyta.

Atsargos koeficientas: 5:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegio žingsnis mm	Thread inch	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	F mm	H mm	L mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
422100230050	0,23	100	1/4	23	11	16	6,4	8,6	45	19	205	6	0,14	17
422100360050	0,36	115	5/16	25	12	22	6,4	11	53	23	242	7	0,23	17
422100540050	0,54	150	3/8	29	13	22	8	13	65	28	302	9	0,34	17
422100100050	1	150	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	338	12	0,69	17
422100100055	1	230	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	414	12	0,78	17
422100100056	1	300	1/2	36	16	26	9,5	18	80	36	490	12	0,93	17
422100160050	1,59	150	5/8	44	18	33	13	21	98	43	394	14	1,1	17

422100160055	1,59	230	5/8	44	18	33	13	21	98	43	470	14	1,4	17
422100160056	1,59	300	5/8	44	18	33	13	21	98	43	546	14	1,7	17
422100240050	2,36	150	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	432	17	1,8	17
422100240055	2,36	230	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	508	17	2	17
422100240056	2,36	300	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	584	17	2,4	17
422100240057	2,36	460	3/4	55	23	38	15,5	25	113	53	737	17	3	17
422100330050	3,27	300	7/8	63	27	44	19	31	118	59	625	20	3,5	17
422100330055	3,27	778	7/8	63	27	44	19	31	118	59	778	20	4,2	17
422100450055	4,54	150	1	70	30	52	22	36	155	74	524	22	4,1	17
422100450057	4,54	300	1	70	30	52	22	36	155	74	676	22	5,1	17
422100450056	4,54	460	1	70	30	52	22	36	155	74	829	22	6	17
422100450050	4,54	610	1	70	30	52	22	36	155	74	980	22	7,4	17
422100690050	6,9	300	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	760	29	8,8	17
422100690055	6,9	460	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	912	29	11	17
422100690056	6,9	610	1 1/4	94	44	73	29	45	197	88	1 064	29	13	17
422100970050	9,71	300	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	823	32	13	17
422100970055	9,71	460	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	975	32	15	17
422100970056	9,71	610	1 1/2	106	52	70	35	54	215	105	1 128	32	18	17
422101270050	12,7	460	1 3/4	125	59	85	41	60	254	119	1 060	38	22	17
422101270055	12,7	610	1 3/4	125	59	85	41	60	254	119	1 213	38	28	17
422101680050	16,78	610	2	142	64	93	51	69	308	146	1 315	45	43	17
422102720050	27,22	610	2 1/2	151	75	114	57	79	344	165	1 486	51	68	17
422103400050	34,02	610	2 3/4	173	89	110	70	83	381	178	1 562	57	91	17

Techninis eskizas

