

## Vakuuminis keltuvas BASIC-LIFT

### Produkto informacija



moving limits

BASIC-LIFT yra universalus vakuuminis keltuvas, papildantis išbandytų ir patikrintų AERO-LIFT® vakuuminių keltuvų asortimentą. Be akumulatoriaus ar nepatogių elektros kabelių, taigi, grynai mechaninis, jis yra visiškai nepriklausomas. Tačiau šio tipo keltuvai gali kelti 1 200 kg ir didesnio svorio krovinius. Be to, jo saugumą užtikrina vakuuminis matuoklis ir baterijomis maitinamas perspėjimo įtaisas, jis atitinka LST EN 13155 standarto reikalavimus .

Naudojimas yra labai paprastas. Kiekvieną kartą, kai krautuvą yra nuleidžiamas, jis automatiškai persijungia iš "Siurbimo" į "Išleidimą" ir atvirkščiai.



| Produkto kodas | Tipas        | RDA<br>t | Min. load<br>kg | Plate Ø<br>mm | Main beam length<br>mm | Cross beam width<br>mm | Svoris<br>kg | Pristatymo laikas |
|----------------|--------------|----------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 56051016000    | BL 100 / 1L  | 0,1      | 2               | 1 / 230       | -                      | -                      | 15           | 20                |
| 56051016001    | BL 400 / 1L  | 0,4      | 2               | 1 / 410       | -                      | -                      | 55           | 20                |
| 56051016002    | BL 400 / 4L  | 0,4      | 3               | 4 / 280       | 2,2                    | 1                      | 100          | 20                |
| 56051016003    | BL 600 / 2L  | 0,6      | 3               | 2 / 410       | 2,2                    | -                      | 90           | 20                |
| 56051016005    | BL 600 / 4L  | 0,6      | 3               | 4 / 340       | 2,2                    | 1                      | 115          | 20                |
| 56051016004    | BL 600 / 3L  | 0,6      | 3               | 3 / 410       | 2,2                    | -                      | 140          | 20                |
| 56051016006    | BL 600 / 6L  | 0,6      | 3               | 6 / 280       | 2,2                    | 1                      | 140          | 20                |
| 56051016007    | BL 600 / 8L  | 0,6      | 3               | 8 / 280       | 4                      | 1                      | 200          | 20                |
| 56051016008    | BL 750 / 6L  | 0,75     | 3               | 6 / 340       | 4                      | 1                      | 160          | 20                |
| 56051016009    | BL 900 / 6L  | 0,9      | 3               | 6 / 280       | 2,2                    | 1                      | 135          | 20                |
| 56051016010    | BL 1200 / 4L | 1,2      | 5               | 4 / 410       | 2,2                    | 1                      | 195          | 20                |
| 56051016011    | BL 1200 / 6L | 1,2      | 5               | 6 / 410       | 2,2                    | 1                      | 220          | 20                |
| 56051016012    | BL 1200 / 8L | 1,2      | 5               | 8 / 340       | 3                      | 1                      | 230          | 20                |