


Bendro naudojimo



Tiltinis kranas



Stropų gamibai



Plieno lynas ROPETEX S16

Produkto informacija

ROPETEX



ROPETEX S16 (ir **ROPETEX S65**) yra dažniausiai naudojami plieno lynai, kurių diapazonas yra nuo 8 iki 60 mm. Abu gali būti naudojami įvairiems tikslams. Galima įsigyti S16 su pluošto šerdimi (FC) arba S65 su plieninio lyno šerdimi (IWRC). S16 yra lankstesnis, tačiau turi mažesnę atsparumą trūkimui. S65 yra mažiau lankstus, tačiau yra stipresnis ir yra atsparesnis susidėvimui ir dilimui, ypač kai jis naudojamas ant skriemulių ar būgnų.

Tipinės panaudojimo sritys:

- plieninio lyno stropai
- gervės lynas
- kėlimo įrenginiai
- kėlimo lynas
- švartavimo lynas
- vilkimo lynas
- kėlimo priemonės
- kranai
- keltuvai

Lyno konstrukcija: 6x36WS-FC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +100°C

Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,5

RCN: 09

