


Bendro naudojimo



Tiltinis kranas



Stropų gamibai



## Plieno lynas ROPETEX S16

### Produkto informacija

**ROPETEX**



**ROPETEX** S16 (ir **ROPETEX S65**) yra dažniausiai naudojami plieno lynai, kurių diapazonas yra nuo 8 iki 60 mm. Abu gali būti naudojami įvairiems tikslams. Galima įsigyti S16 su pluošto šerdimi (FC) arba S65 su plieninio lyno šerdimi (IWRC). S16 yra lankstesnis, tačiau turi mažesnę atsparumą trūkimui. S65 yra mažiau lankstus, tačiau yra stipresnis ir yra atsparesnis susidėvimui ir dilimui, ypač kai jis naudojamas ant skriemulių ar būgnų.

Tipinės panaudojimo sritys:

- plieninio lyno stropai
- gervės lynas
- kėlimo įrenginiai
- kėlimo lynas
- švartavimo lynas
- vilkimo lynas
- kėlimo priemonės
- kranai
- keltuvai

**Lyno konstrukcija:** 6x36WS-FC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +100°C

**Standartas:** EN 12385-4

**Pastaba:** \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

**Užpildymo faktorius:** 0,5

**RCN:** 09

Produkto kodas	Lyno Ø	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
101100804270010	8	1 960	Cinkuotas	sZ	41,4	25,2	Sausas	23,5	2
101100904270010	9	1 960	Cinkuotas	sZ	52,4	31,8	Sausas	29,7	2
101101004270010	10	1 960	Cinkuotas	sZ	64,7	39,3	Sausas	36,7	2
101101104270010	11	1 960	Cinkuotas	sZ	78,3	47,6	Sausas	44,4	2
101101204270010	12	1 960	Cinkuotas	sZ	93,1	56,6	Sausas	52,8	2
101101304270010	13	1 960	Cinkuotas	sZ	109	66,4	Sausas	62	2
101101404270010	14	1 960	Cinkuotas	sZ	127	77	Sausas	71,9	2
101101504270010	15	1 960	Cinkuotas	sZ	146	88,4	Sausas	82,6	2
101101604270010	16	1 960	Cinkuotas	sZ	166	101	Sausas	94	2
101101704270010	17	1 960	Cinkuotas	sZ	187	114	Sausas	106	2
101101804270010	18	1 960	Cinkuotas	sZ	210	127,3	Sausas	119	2
101101904270010	19	1 960	Cinkuotas	sZ	233	142	Sausas	132	7
101102004270010	20	1 960	Cinkuotas	sZ	259	157	Sausas	147	2
101102204270010	22	1 960	Cinkuotas	sZ	313	190	Sausas	178	2
101102404270010	24	1 960	Cinkuotas	sZ	373	226	Sausas	211	2
101102604270010	26	1 960	Cinkuotas	sZ	437	266	Sausas	248	2
101102804270010	28	1 960	Cinkuotas	sZ	507	308	Sausas	288	2
101103004270010	30	1 960	Cinkuotas	sZ	582	354	Sausas	330	2
101103204270010	32	1 960	Cinkuotas	sZ	662	402	Sausas	376	2
101103604270010	36	1 960	Cinkuotas	sZ	838	509	Sausas	476	2
101103804270010	38	1 960	Cinkuotas	sZ	934	567	Sausas	530	7