

## Plieno lynas ROPETEX S65

### Produkto informacija

**ROPETEX**



ROPETEX S65 (ir [ROPETEX S16](#)) yra dažniausiai naudojami plieno lynai, kurių diapazonas yra nuo 8 iki 60 mm. Abu gali būti naudojami įvairiems tikslams. Galima įsigyti ROPETEX S65 su plieninio lyno šerdimi (IWRC) arba [S16](#) su pluoštine šerdimi (FC). S65 yra mažiau lankstus, tačiau yra stipresnis ir yra atsparesnis susidėvimui ir dilimui, ypač kai jis naudojamas ant skriemulių ar būgnų. [S16](#) yra lankstesnis, tačiau turi mažesnę atsparumą trūkimui.

Tipinės panaudojimo sritys:

- plieninio lyno stropai
- gervės lynas
- kėlimo įrenginiai
- kėlimo lynas
- švartavimo lynas
- vilkimo lynas
- kėlimo priemonės
- kranai
- keltuvai

Gali būti tiek dešiniojo įprasto pynimo (RHOL) sZ, tiek kairinio įprasto pynimo (LHOL) zS.

**Lyno konstrukcija:** 6x36WS-IWRC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C, dirbant temperatūroje tarp 100 °C ir 200 °C MBF pamažėja 10 %

**Standartas:** EN 12385-4

**Pastaba:** \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

**Užpildymo faktorius:** 0,58

**RCN:** 09

Bendro naudojimo



Piling crane




Straddle carrier



Traukimo gervė



Tiltinis kranas



RTG



Vikšrinis kranas



STS crane



Ladle crane



Mobilus portalinis kranas



Pakrovimo kranas



Konteinerinis kranas



Jūrinis kranas



Bokstinis kranas



Atotampos



Stropų gamibai



Produkto kodas	Lyno Ø	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
101100804270021	8	1 960	Cinkuotas	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2	2
101100904270021	9	1 960	Cinkuotas	sZ	56,5	37,3	A-1	33,1	2
101101004270021	10	1 960	Cinkuotas	sZ	69,8	46	A-1	40,9	2
101101104270021	11	1 960	Cinkuotas	sZ	84,4	55,7	A-1	49,5	7
101101204270021	12	1 960	Cinkuotas	sZ	100	66,2	A-1	58,9	2
101101304270021	13	1 960	Cinkuotas	sZ	118	77,7	A-1	69,1	2
101101403270021	14	1 960	Cinkuotas	zS	137	90,2	A-1	80,2	7
101101404270021	14	1 960	Cinkuotas	sZ	137	90,2	A-1	80,2	2
101101603270021	16	1 960	Cinkuotas	zS	179	118	A-1	105	2
101101604270021	16	1 960	Cinkuotas	sZ	179	118	A-1	105	2
101101704270021	17	1 960	Cinkuotas	sZ	202	133	A-1	118	7

101101803270021	18	1 960	Cinkuotas	zS	226	149	A-1	133	7
101101804270021	18	1 960	Cinkuotas	sZ	226	149	A-1	133	7
101101903270021	19	1 960	Cinkuotas	zS	252	166	A-1	148	7
101101904270021	19	1 960	Cinkuotas	sZ	252	166	A-1	148	7
101102003270021	20	1 960	Cinkuotas	zS	279	184	A-1	164	7
101102004270021	20	1 960	Cinkuotas	sZ	279	184	A-1	164	7
101102203270021	22	1 960	Cinkuotas	zS	338	223	A-1	198	7
101102204270021	22	1 960	Cinkuotas	sZ	338	223	A-1	198	7
101102403270021	24	1 960	Cinkuotas	zS	402	265	A-1	236	7
101102404270021	24	1 960	Cinkuotas	sZ	402	265	A-1	236	7
101102603270021	26	1 960	Cinkuotas	zS	472	311	A-1	276	7
101102604270021	26	1 960	Cinkuotas	sZ	472	311	A-1	276	7
101102803270021	28	1 960	Cinkuotas	zS	547	361	A-1	321	7
101102804270021	28	1 960	Cinkuotas	sZ	547	361	A-1	321	7
101103003270021	30	1 960	Cinkuotas	zS	628	414	A-1	368	7
101103004270021	30	1 960	Cinkuotas	sZ	629	414	A-1	368	7
101103203270021	32	1 960	Cinkuotas	zS	715	471	A-1	419	7
101103204270021	32	1 960	Cinkuotas	sZ	715	471	A-1	419	7
101103404270021	34	1 960	Cinkuotas	sZ	807	532	A-1	473	7
101103603270021	36	1 960	Cinkuotas	zS	904	596	A-1	530	7
101103604270021	36	1 960	Cinkuotas	sZ	904	596	A-1	530	7
101103803270021	38	1 960	Cinkuotas	zS	1 010	664	A-1	591	2
101103804270021	38	1 960	Cinkuotas	sZ	1 010	664	A-1	591	2

101104004270021	40	1 960	Cinkuotas	sZ	1 120	736	A-1	654	2
-----------------	----	-------	-----------	----	-------	-----	-----	-----	---

101104003270021	40	1 960	Cinkuotas	zS	1 120	736	A-1	654	2
-----------------	----	-------	-----------	----	-------	-----	-----	-----	---