


Bendro naudojimo



Tiltinis kranas



Stropų gamibai



Plieno lynas ROPETEX S14

Produkto informacija

ROPETEX



[ROPETEX S14](#) yra populiarus plieno lyno pasirinkimas, kurio skersmuo nuo 3 iki 12 mm. ROPETEX S14 yra su organinio pluošto šerdimi (FC), dėl kurio lynas yra labai lankstus ir pagrįstai tvirtas.

ROPETEX S14 gali būti naudojamas tiems atvejams, kai lynas važiuoja per montažinius blokus ir skriemulius. Taip pat mažo aukščio kranams, kai nereikia rotacijai atsparaus lyno. [ROPETEX S33](#) gali būti geresnis pasirinkimas, nes jame yra plieninė šerdis (WSC), kuri suteikia didesnę tvirtumą ir didesnę atsparumą gniuždymui.

Panaudojimas:

- garažo vartai
- pramoninės durys
- kėlimo įrenginiai
- stropai

Alternatyvos:

[ROPETEX S33](#) yra toks pats lynas, bet su plienine šerdimi vietoj organinės šerdies, siūlanti didesnę tvirtumą, bet šiek tiek mažiau lankstumo;

[ROPETEX S16](#) siūlo panašias savybes kaip ROPETEX S14, tačiau skersmens diapazonas 8-38 mm.

Lyno konstrukcija: 6x19M-FC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +100°C

Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,45

RCN: 04

