

Plieno lynas ROPETEX S33

Produkto informacija

ROPETEX



Plieno lynas **ROPETEX** S33 yra su plieninių gijų šerdimi (WSC), kuri lunui suteikia tvirtumą ir pagrįstą pusiausvyrą tarp lankstumo ir atsparumo dilimui. ROPETEX S33 gali būti naudojamas tiems atvejams, kai lynas eina per blokus ir skriemulius. Taip pat mažo aukščio kranams, kai nereikia rotacijai atsparaus lino. Konstrukcija turi atspari gniuždymui, kai lynas susukama ant būgno.

Panaudojimas:

- garažo vartai
- pramoninės durys
- kėlimo įranginiai
- stropai
- gervių lynas
- atotampoms

Lyno konstrukcija: 6x19M-WSC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C, dirbant tarp 100°C ir 200°C MBF mažėja 10%

Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,53

RCN: 04

Bendro naudojimo




Traukimo gervė



Atotampoms



Tiltinis kranas



Žemės ūkis



Stropų gamibai



Produkto kodas	Lyno Ø	Tensile strength N/mm ²	Padengimas	Rope lay	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas (mm ²)	Sutepimas	Svoris
101100304270060	3	-	-	-	-	-	-	-
101100404270060	4	-	-	-	-	-	-	-
101100504270060	5	-	-	-	-	-	-	-
101100604270060	6	-	-	-	-	-	-	-
101100704270060	7	-	-	-	-	-	-	-
101100804270060	8	-	-	-	-	-	-	-
101100904270060	9	-	-	-	-	-	-	-
101101004270060	10	-	-	-	-	-	-	-
101101104270060	11	-	-	-	-	-	-	-
101101204270060	12	-	-	-	-	-	-	-
101101304270060	13	-	-	-	-	-	-	-