

Tvirtinimo diržas POWERTEX Strong Ergo Gear

Produkto informacija



POWERTEX



[POWERTEX Strong Ergo Gear](#) tvirtinimo diržas gali būti vienos arba iš dviejų dalių ir naudojamos negabaritiniais ir sunkiems kroviniais gabenti. Terkšlė turi unikalią daugiapakopio rato konstrukciją, kuri padidina rankenai tenkančią jėgą, taip pat padidina įtempimo jėgą, lyginant su standartiniais tvirtinimais. Terkšlė veikia atvirkščiai, kad būtų ergonomiška ir lengva įtempti.

Šis tvirtinimo diržas pagamintas iš poliesterinių siūlų, plieninės terkšlės ir plieninių kablių. Tinka profesionaliems sunkiasvoriams vežėjams, ieškantiems didžiausios įtempimo jėgos tvirtinimo diržų.

- [POWERTEX](#) Strong Ergo Gear - tvirtas, ergonomiškas ir ilgaamžis su LC 5000 daN ir STF 530 daN
- Pluoštai, kurių mažiausias atsparumas plyšimui yra mažiausiai 15000 daN
- Geltona juostos spalva, kad būtų gerai matomas
- Tiek ilgojoje, tiek trumpojoje dalyje yra mėlynos identifikavimo etiketės
- Etiketėje pateikiama informacija apie skirtingų tvirtinimo jungčių STF ir tvirtinimo galimybes
- Kiekviena dalis yra pažymėta unikaliu serijiniu numeriu, įrangos identifikavimui
- Mėlyna informacinė etiketė yra apsaugota papildomu skaidraus plastiko sluoksniu
- Metų / mėnesio kalendorius, atspausdintas etiketėje, kur galima pažymėti arba perforuoti kitą patikrinimo datą
- Ant visų diržų yra balta etiketė su svarbiomis įspėjamosiomis instrukcijomis ir vartotojo instrukcijos piktograma
- Kiekvienas tvirtinimas pažymėtas QR kodu, kad galėtumėte naudotis vartotojo vadovu
- Cinkavimas be Cr6 - geriau sveikatai ir aplinkai
- Pagal poreikį, šis tvirtinimo diržas gali būti tiekiamas įvairių ilgių ir su įvairiais tvirtinimo komponentais.

[Trumpa informacija apie standartus](#)

Atsargos koeficientas: Diržas min. 3:1, terkšlė ir kabliai min. 2:1

Medžiaga: Poliesteris ir plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX, LC, STF, ilgis, pagaminimo data, partijos numeris, serijinis numeris, QR kodas, patikros kalendorius, naudojimo instrukcija

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +120°C

Standartas: EN 12195-2

Dėmesio: Venkite aštrių kampų

Produkto kodas	Tipas	LC (tiesiai) daN	LC (apjuosiant) daN	Ilgis m	Juostos plotis mm	Komplektas	Naudojimas	STF daN	Spalva	Svoris kg	Pristatymo laikas
701901002200010	Strong Ergo Gear	5 000	10 000	10	75	2-dalių	Dvigubas kablys	530	Geltona	8,6	20