

Kėlimo traversa tipas 6600

Produkto informacija



Bendra informacija: Žemo profilio traversa naudojama, ten kur yra pakėlimui aukščio trūkumas. Lentelėje nurodyti dydžiai, bei svoriai yra tik keli iš visų galimų variantų. Traversos yra gaminamos įvairių išmatavimų, bei keliamosios galios pagal klientų pageidavimus. Visos kėlimo traversos komplektuojamos su jungtimis nurodytomis lentelėje. Kėlimo traversos gali būti komplektuojamos ir su kitais reikalingais kėlimo komponentais, kaip kabliai, jungtys, grandinės, lynai ar sintetiniai stropai.

Konstrukcija: Suvirintas vamzdžio profilis.

Bandymas: 1,5 x saugi darbinė apkrova.

Medžiaga: Vamzdinis profilis ir plokštė iš tvirto konstrukcinio plieno.

Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris, traversos svoris ir CE ženklavimas.

Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Pristatymo laikas
62056600005	0,5	1-6	20
62056600010	1	1-6	20
62056600020	2	1-6	20
62056600030	3	1-6	20
62056600040	4	1-6	20
62056600050	5	1-6	20
62056600060	6	1-6	20
62056600080	8	1-6	20
62056600100	10	1-6	20
62056600120	12	1-6	20
62056600150	15	1-6	20
62056600200	20	1-6	20

Techninis eskizas

