

## Šakinis palečių ketuvas tipas 6020F



### Produkto informacija



#### Savaime susibalansuojantis

**Bendra informacija:** Darbui su standartinėmis paletėmis iš ilgosios pusės.

**Konstrukcija:** Dėka spyruokle reguliuojamos užkabinimo kilpos, šis šakinis keltuvas pats nustato svorio centrą, kas garantuoja visuomet horizontalią padėtį, nesvarbu ar įrenginys yra su krovinio ar be krovinio. Įsidėmėkite minimalų krovinio svorį nurodytą lentelėje.

**Bandymas:** 1,5 x saugi darbinė apkrova.

**Medžiaga:** Lovys-sija ir plokštė iš aukščiausio stiprumo konstrukcinio plieno.

**Žymėjimas:** Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris ir CE ženklavimas.

**Padengimas:** Dažyta geltona spalva.

**Pastaba:** Kitų dydžių ir konstrukcijos pagal užklausimą. Reikalingas tipas ir darbinis aukštis gali būti pagamintas pagal individualų kliento poreikį.

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Height m	Min load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86	20
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80	20
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100	20
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92	20

## Techninis eskizas

