



Kablys rulonams tipas CKBG

Produkto informacija



Savaime susibalansuojantis

Bendra informacija: Vidutinių ir didelių pločių rulonams. Šio tipo kabliai dažniausiai naudojami aliuminio ir popieriaus susuktiems rulonams kelti. Daugiau informacijos žiūrėkite įvadinėje dalyje apie C tipo kablius.

Konstrukcija: Tuščiaaviduris balkis užtikrina nedidelį svorį. Kėlimo kilpa su spyruokliniu balansavimo mechanizmu, kuris užtikrina šakės horizontalią padėtį be krovinio ar bent 15% maksimalaus krovinio svorio.

Bandymas: 1,5 x saugi darbinė apkrova.

Medžiaga: Ypatingo stiprumo struktūrinis plienas.

Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris ir CE ženklėjimas.

Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Atsargos koeficientas: 1,5 x WLL.

RDA t	Max coil width mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
5	1,360	80	110	1 250	100	300	635	230	170	20
5	1,200	80	110	900	150	400	620	125	175	20

Techninis eskizas

