



## Kablų rulonams tipas CKPM

### Produkto informacija



#### Su kontrasvoriu

**Bendra informacija:** Vidutiniams ar dideliems kroviniams ir didelio pločio rulonams.

**Konstruktija:** Žemo profilio kur yra ribotas kėlimo aukštis. Atsvaras balansyras užtikrina šakės horizontalią padėtį, nesvarbu ar kablys su krovinium ar be. Dizainas pritaikytas apsaugoti ruloną.

**Bandydas:** 1,5 x saugi darbinė apkrova.

**Medžiaga:** Ypatingai stipraus struktūrinio plieno plokštė.

**Žymėjimas:** Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris ir CE ženklavimas.

**Padengimas:** Dažyta geltona spalva.

**Pastaba:** Rekomenduojame naudoti su dviejų šakų grandininio stropu.

**Atsargos koeficientas:** 1,5 x WLL.

Produkto kodas	RDA t	Max coil width mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
503500507500060	5	750	90	200	565	80	550	380	170	225	20
503501001270060	10	1,270	90	200	1 270	100	700	475	250	630	20
503501001500060	10	1,500	90	200	1 100	100	650	500	290	910	20
503501206000060	12	600	120	250	600	100	900	500	235	430	20
503501501700060	15	1,700	140	300	1 300	100	700	660	350	1 060	20
503502001500060	20	1,500	140	300	1 125	110	770	680	365	1 300	20
503502501350060	25	1,350	200	400	1 015	120	900	780	365	1 400	20
503503001500060	30	1,500	200	400	1 125	120	1 000	820	400	1 900	20

## Techninis eskizas

