



Gembinis kranas ant kolonos SK-IL

Produkto informacija



Bendra informacija: Rekomenduojame šio tipo kraną tada, kai kėlimo aukštis yra ribojamas. Mūsų standartinis gaminys yra suprojektuotas kroviniams nuo 125 kg iki 2000 kg. Šio tipo kranas buvo suprojektuotas be strėlės atotampų, o tai ženkliai padidina kėlimo aukštį.

Visi šie gembiniai sukiojamieji kranai suprojektuoti su IPE profilio strėle, šis profilis idealiai tinka naudoti kartu su elektriniu telferiu. Kranai montuojami su atskiru C profilio kabeliui, žarnai ir t.t.

Bandymo apkrova: Įprastai 1,5 x RDA.

Medžiaga: Aukštos kokybės konstrukcinis plienas.

Žymėjimas: Ribinė darbinė apkrova (RDA), CE ženklimas, gamintojas, serijinis numeris, pagaminimo data.

Padengimas: Konstrukcija gruntuota ir nudažyta geltonai. Kiti padengimai pagal užklausą.

Produkto kodas	RDA t	Tipas	Maks. telferio svoris kg	IPE	Flanšo plotis mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Ø D mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
60255230012000	0,125	SK-IL-125/2	40	120	64	2 000	500	4 000	750	3 820	430	165	20
60255230013000	0,125	SK-IL-125/3	40	200	100	3 000	500	4 000	750	3 740	430	165	20
60255230014000	0,125	SK-IL-125/4	40	240	120	4 000	500	4 000	750	3 700	430	165	20
60255230015000	0,125	SK-IL-125/5	40	300	150	5 000	500	4 000	750	3 640	430	165	20
60255230022000	0,25	SK-IL-250/2	45	180	91	2 000	500	4 000	750	3 760	430	295	20
60255230023000	0,25	SK-IL-250/3	45	220	110	3 000	500	4 000	750	3 720	430	295	20
60255230024000	0,25	SK-IL-250/4	45	300	150	4 000	500	4 000	750	3 670	430	295	20
60255230025000	0,25	SK-IL-250/5	45	330	160	5 000	500	4 000	750	3 610	580	295	20
60255230052000	0,5	SK-IL-500/2	55	200	100	2 000	500	4 000	750	3 740	430	555	20
60255230053000	0,5	SK-IL-500/3	55	270	135	3 000	500	4 000	750	3 670	580	555	20
60255230054000	0,5	SK-IL-500/4	55	300	150	4 000	500	4 000	750	3 640	580	555	20
60255230055000	0,5	SK-IL-500/5	55	360	170	5 000	500	4 000	1 000	3 560	680	555	20
60255230102000	1	SK-IL-1000/2	58	270	110	2 000	500	4 000	750	3 720	580	1 058	20
60255230103000	1	SK-IL-1000/3	58	400	160	3 000	500	4 000	750	3 610	580	1 058	20
60255230104000	1	SK-IL-1000/4	58	400	180	4 000	500	4 000	1 000	3 510	680	1 058	20
60255230202000	2	SK-IL-2000/2	88	270	135	2 000	500	4 000	750	3 650	680	2 088	20
60255230203000	2	SK-IL-2000/3	88	360	170	3 000	500	4 000	1 000	3 560	810	2 088	20
60255230204000	2	SK-IL-2000/4	88	450	190	4 000	500	4 000	1 000	3 470	810	2 088	20