

## Svirtinė talė Elephant YII



### Produkto informacija

YII serijos universali svirtinė talė, tinkama kelti ir traukti įvairiais atvejais.

Tvirtas ir kompaktiškas dizainas su specialia rūdimo atsparia danga veikia ekstremaliose aplinkose, tokiose kaip atviroje jūroje ir kasybos pramonėje.

Itin lengvas [9,5 kg (1,6 tonos)] Pavaros yra visiškai uždaros, todėl keltuvas yra labai patikimas ir patvarus, o tai reiškia mažesnes priežiūros išlaidas. Vieno paspaudimo keitimo svirtis dar labiau pagerina darbo efektyvumą. Tvirtas juodas korpusas atsparus įbrėžimams ir apsaugo nuo rūdžių. Atspari drėgmei, smūgiams atspari pavarų dėžė ir stabdžių gaubtas. Varžtais pritvirtinta guminė rankena užtikrina saugų svirtinės talės veikimą.

**Medžiaga:** Kablys ir grandinė, plieno lydinys 10 klasės.

**Žymėjimas:** Saugi darbinė apkrova, kodas ir CE ženklavimas.

**Padengimas:** Korpusas ir kablys dažyti.

**Atsargos koeficientas:** 5:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Min. aukštis mm	Kablio žiotys mm	Rankenos ilgis mm	Grandinės Ø (mm)	Perėjimas/ų	Svoris kg	Pristatymo laikas
500500020100010	YII-15	0,15	1	195	13	160	3	1	0,9	20
500500030150010	YII-25	0,25	1,5	235	20	155	4	1	2	20
500500050150010	YII-50	0,5	1,5	265	23	284	5	1	3,6	20
500500080150010	YII-80	0,8	1,5	290	25	268	5,6	1	6,2	20
500500160150010	YII-160	1,6	1,5	350	29	385	7,2	1	9,5	20
500500320150010	YII-320	3,2	1,5	420	36	385	9,0	1	15,5	20
500500630150010	YII-640	6,3	1,5	570	45	385	9,0	2	26,5	20

# Techninis eskizas

