



Svirtinė talė Kito LB

Produkto informacija

KITO LB svirtinės talės pagamintas iš aukščiausios kokybės komponentų, ypač tinkamas nuolatiniam darbui pačiomis sunkiausiomis sąlygomis.

Savybės:

- Standartiškai komplektuojamas su unikaliu laisvos eigos grandinės reguliavimo mechanizmu ir su apsauga nuo perkrovos.
- Tvirta ir ergonomiška rankena.
- Sklandus pavarų mechanizmas leidžia lengvai valdyti.
- Tvirtas mechaninis apkrovos stabdys padidina operatoriaus saugumą.
- Dvigubo redukcijos pavara reikalauja minimalios rankų jėgos, kad būtų galima naudoti visą apkrovą.
- Atviras apkrovos skriemulys leidžia lengvai neišardant atlikti patikrą ir išvalyti įrenginį.
- Sandarintos pavaros ir stabdžiai yra apsaugoti nuo dulkių ir vandens pažeidimų.
- Keturis kartus kniedytas ir kaltas anglinio plieno apatinis kablys.
- Atspari dilimui nikeluota kėlimo grandinė V(G100), skirta dideliam ir vienodam stiprumui (1000 N/mm²), pagal standartą DIN EN 818-7.

Papildomai:

- Frikcinė sankaba
- Perkrovos signalas
- Plieno lyno griebtuvas
- Laivų statyklos kabliai
- Be laisvos eigos mechanizmo

Medžiaga: Itin atsparus plieninis korpusas, nikeluota kėlimo grandinė V 10 klasė (G100) pagal EN 818-7

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, WLL, gamintojas, pagamino data, serijinis Nr.

Padengimas: Dažyta

Standartas: EN 13157

Dėmesio: Reikia minimalios apkrovos, kad tinkamai veiktų slėgio stabdys

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/ų	Min. load kg	Hand pull to lift full load daN	Kėlimo grandinė mm	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	g mm	S mm	t mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
500500080150037	LB008S015	0,8	1,5	1	25	28,4	5,6 x 15,7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7	20
500500100150030	LB010S015	1	1,5	1	25	35,3	5,6 x 15,7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9	20
500500160150035	LB016S015	1,6	1,5	1	38	33,3	7,1 x 19,9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8	20
500500250150034	LB025S015	2,5	1,5	1	54	36,3	8,8 x 24,6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2	20
500500320150030	LB032S015	3,2	1,5	1	35	36,3	10,0 x 28,0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15	20
500500630150030	LB063S015	6,3	1,5	2	90	37,2	10,0 x 28,0	190	217	540	415	112	50	60	34	26	20
500500900150030	LB090S015	9	1,5	3	130	38,2	10,0 x 28,0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40	20

Techninis eskizas

