



## Elektrinis telferis KITO ER2 dviejų greičių

### Produkto informacija

#### Elektrinis grandininis telferis su viršutiniu kabliu

**Bendrai:** ER2 elektriniai grandininiai keltuvai yra patvarūs, saugūs ir lengvai naudojami. Jis turi viršutinį kablį arba viršutinę tvirtinimo kilpą, aliuminio išlietą korpusą, elektromagnetinį stabdį ir drobinį grandinės krepšį. Keliamoji galia nuo 125kg iki 5t.

#### Standartinė įranga:

- 400 V/50 Hz
- Dažnio keitiklis 2 kėlimo greičiams
- Skaitiklis: darbo valandos / paleidimų skaičius
- Ergonomiškas mygtuko valdymas
- Viršutinis-apatinis ribinis jungiklis
- Nikeliuotos kėlimo grandinės 8 klasės pagal standartą EN 818-7
- Termo apsauga
- Anglies frikinė sankaba > 400 V/50 Hz

#### Papildomai:

- 500 V/Kontakatoriaus valdymas
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 fazių
- Guminiai bamperiai elektriniams sijos vežimėliams
- Papildomas mechaninis stabdys
- Elektrinis perkrovos ribotuvas
- Akustinis perkrovos signalas
- Nuotolinio valdymo pultas
- Kintamo greičio valdymas
- Lygio ribinis jungiklis
- Plienis grandinės krepšys
- Traversiniai sijos vežimėliai: elektrinis, grandine valdomas ar stumdomas

Produkto kodas	Tipas RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/ų	Lifting motor Output (kW)	Lifting motor Rating (%ED)	Class ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Lifting speed* 50Hz high m/min	Lifting speed* 50Hz low m/min	Bandymo apkrova (kg)	Kėlimo grandinė mm	Svoris kg	Pristatymo laikas	
5401012510074	ER2-001IH	0,125	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2,8-1,4	156	4.3 x 12	27	20
5401000310074	ER2-003IS	0,25	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1,8-0,9	313	4.3 x 12	27	20
5401000310071	ER2-003IH	0,25	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2,6-1,3	313	6.0 x 16.8	36	20
5401000510074	ER2-005IL	0,5	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0,8-0,4	625	6.0 x 16.8	32	20
5401000510071	ER2-005IS	0,5	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1,4-0,7	625	6.0 x 16.8	36	20
5401001010074	ER2-010IL	1	3	1	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0,7-0,3	1 250	7.7 x 21.5	45	20
5401001010071	ER2-010IS	1	3	1	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1,4-0,7	1 250	7.7 x 21.5	52	20
5401001610074	ER2-016IS	1,6	3	1	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0,9-0,4	2 000	10.2 x 28.5	72	20
5401002010074	ER2-020IL	2	3	1	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0,7-0,4	2 500	10.2 x 28.5	73	20
5401002010071	ER2-020IS	2	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1,4-0,7	2 500	10.2 x 28.5	89	20
5401002510074	ER2-025IS	2,5	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1,1-0,6	3 130	11.2 x 31.3	100	20
5401003220074	ER2-032IS	3,2	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0,9-0,4	4 000	10.2 x 28.5	105	20
5401005020074	ER2-050IS	5	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0,6-0,3	6 250	11.2 x 31.3	128	20

## Techninė informacija

### Dimensions

WLL	Product	Min. headroom C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
tons	code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,125	ER2-001IH	350	430	535	345	276	259	284	27	99	117
0,250	ER2-003IS	350	430	535	345	276	259	284	27	99	117
0,250	ER2-003IH	370	490	568	348	300	268	283	27	113	106
0,5	ER2-005IL	370	490	571	348	300	271	283	27	113	106
0,5	ER2-005IS	370	490	568	348	300	268	283	27	113	106
1	ER2-010IL	430	550	614	376	316	298	335	31	129	118
1	ER2-010IS	430	550	623	376	316	307	335	31	129	118
1,6	ER2-016IS	510	630	710	427	372	338	384,5	34	160,5	137,5
2	ER2-020IL	575	630	710	427	372	338	384,5	39	160,5	137,5
2	ER2-020IS	590	630	767	427	411	356	384,5	39	160,5	137,5
2,5	ER2-025IS	625	840	800	445	401	399	437,5	39	173,5	142,5
3,2	ER2-032IS	785	920	767	427	411	356	397	44	216	82
5	ER2-050IS	850	920	800	445	401	399	439	47	231,5	84,5

## Techninis eskizas

