



Nemag greita jungtis

Produkto informacija

Nemag greito sujungimo jungtis buvo subalansuota ir išstobulinta, kad taptų patikimiausiu, greičiausiu ir saugiausiu lynų ir grandinių sujungimo būdu. C formos kontaktinis paviršius yra grūdintas, o tai žymiai pailgina tarnavimo laiką. Užrakinimo detalės konstrukcija užtikrina patikimą veikimą; net ir sunkiomis aplinkybėmis. Užrakinimo detalės yra keičiamos.

Papildomai: Nemag taip pat tiekia raktą, specialiai sukurtą greito sujungimo jungčiai. Šis raktas turi šešiakampę galvutę, kuri telpa į fiksavimo detalės rakto skylutę. Horizontali rankena užtikrina pakankamą sukibimą, kad būtų galima atidaryti arba uždaryti bet kurią fiksavimo detalę vienu trumpu judesiu. Aštrus rankenos galas gali būti naudojamas nešvarumams pašalinti iš išorės (rakto skylutės).

Medžiaga: Grūdintas plienas 42 Mn V 7.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Standartas: EN 1677-1

Dėmesio: Darbinė apkrova yra rekomenduojama maksimali apkrova griebimo operacijoms, kai greito atjungimo jungtis ir lynų kriaušių antgaliai eina per specialų skriemulį. Kitose srityse turi būti laikomasi saugos koeficiento, atitinkančio oficialias tarptautines ir nacionalines gaires.

Produkto kodas	Tipas	RDA	Min. trūkimo riba	Svoris kg	Pristatymo laikas
122300300020	RL-4	3	25	0,9	20
122300450020	RL-5	4,5	33	1,2	20
122300500020	RL-6	5	37,5	1,5	20
122300700020	RL-7	7	49	2	20
122300800020	RL-8	8	54	2,5	20
122300950020	RL-9	9,5	60	3,1	20
122301200020	RL-10	12	75	4,4	20
122301500020	RL-11	15	95	5,7	20
122301700020	RL-12	17	110	7,2	20
122302100020	RL-13	21	135	8,7	20
122302600020	RL-14	26	160	11	20
122303000020	RL-15	30	175	13,5	20
122304250020	RL-17	42,5	260	23	20

Techninis eskizas

