

## Užpilamas antgalis Nemag



### Produkto informacija

Nemag plieno lyno antgalis sukurtas naudoti su [Nemag greito sujungimo antgaliu](#), sklandžiai pereitų per skriemulius. Nemag antgalio tarnavimo laikas paprastai pranoksta plieno lyno tarnavimo laiką. Nemag antgalis gali būti montuojamas liejant su 2 komponentų liejimo mase, nereikalaujant pašalinės pagalbos, ir užtikrina tvirtą ryšį. Nemag antgalis tinka bet kokio tipo plieno lynams.

**Medžiaga:** Aukštos klasės liejamas plienas.

**Žymėjimas:** Gamintojo žyma, dydis ir partijos numeris.

**Atsargos koeficientas:** 5:1

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	RDA t	Min. trūkimo riba	Svoris kg	Pristatymo laikas
122101100120	RP-1	10-11	1,5	10	0,4	20
122101300120	RP-2	12-13	2	14	0,4	20
122101500120	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6	20
122101700120	RP-4	16-17	3	22,5	0,9	20
122101900120	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3	20
122102100120	RP-6	20-21	5	35	1,5	20
122102400120	RP-7	22-24	7	42,5	2,2	20
122102700120	RP-8	25-27	8	52,5	2,4	20
122103000120	RP-9	28-30	11	70	3,7	20
122103300120	RP-10	31-33	13	85	4,1	20
122103600120	RP-11	34-36	15	95	5,9	20
122103900120	RP-12	37-39	17	110	6,7	20
122104200120	RP-13	40-42	21	125	9,3	20
122104500120	RP-14	43-45	26	155	10,5	20
122104800120	RP-15	46-48	30	180	12,1	20
122105600120	RP-17	52-56	42,5	240	21,3	20

## Techninis eskizas

