



Elektrinis grandinis telferis KITO ED Series

Produkto informacija

Bendra informacija: KITO ED elektrinis grandininis keltuvas yra kompaktiškas, lengvas, patikimas, atsparus oro sąlygoms ir korozijai. Jis turi aliuminio pavarų dėžę, didelio našumo mechaninį stabdį, reguliuojamo greičio įmontuotą potenciometrą ir maksimalų kėlimo 20,1 m/min greitį. Siūlomas su vienu arba dviem kėlimo greičiais. Siūlomas cilindro valdymo tipas (EDC) su dvigubu kėlimo greičiu.

Galimybės:

- Paprastas vežimėlis
- Vežimėlis su pavara
- Drobės grandininės krepšys iki 70 m
- Plieninis grandinės krepšys
- Nuotolinis valdymo pultas

Žymėjimas: Atitinka standartą, Pagal standartą, modelio lentelė su WLL, CE ženklu ir serijos numeriu.

Padengimas: Nikeliuota kėlimo grandinė, klasė 80 (DAT) pagal EN 818-7.

Standartas: EN 818-7

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Kėlimo greitis m/min	Perėjimas/ų	Modelis	Min. aukštis mm	Class FEM	Darbo režimas % ED	Svoris kg	Pristatymo laikas
540100011760424	ED06S	0,06	3	20,1	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5	20
540100601770424	ED06ST	0,06	3	20,1/4	1	ED dual speed	315	1Am	30	12	20
540100601770422	EDC06SD	0,06	1,8	20,1/4	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5	20
540100011590424	ED10S	0,1	3	12,5	1	ED single speed	315	1Am	30	11,5	20
540101001600424	ED10ST	0,1	3	12,5/3	1	ED dual speed	315	1Am	30	12	20
540101001600422	EDC10SD	0,1	1,8	12,5/3	1	EDC dual speed	945	1Am	30	14,5	20
540101601740422	EDC16SD	0,16	1,8	19,2/4	1	EDC dual speed	960	1Am	30	11,5	20
540100021730424	ED16S	0,16	3	19,2	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5	20
540101601740424	ED16ST	0,16	3	19,2/4	1	ED dual speed	330	1Am	30	16	20
540100021450424	ED18S	0,18	3	7,7	1	ED single speed	315	1Am	20	11,5	20
540101801460424	ED18ST	0,18	3	7,7/3	1	ED dual speed	315	1Am	20	12	20
540101801460422	EDC18SD	0,18	1,8	7,7/3	1	EDC dual speed	945	1Am	20	14,5	20
540100021610424	ED24S	0,24	3	12,9	1	ED single speed	330	1Am	30	15,5	20
540102401620424	ED24ST	0,24	3	12,9/3	1	ED dual speed	330	1Am	30	16	20
540102401620422	EDC24SD	0,24	1,8	12,9/3	1	EDC dual speed	960	1Am	30	18,5	20
540100052360424	ED48S	0,48	3	6,4	2	ED single speed	520	1Am	30	21	20
540104802380424	ED48ST	0,48	3	6,4/2	2	ED dual speed	520	1Am	30	21	20