

## POWERTEX Sijos griebtuvas

### Produkto informacija



### POWERTEX



**Bendra informacija:** [POWERTEX](#) sijos griebtuvas PBC-S1 su jungtimi gali būti naudojamas prie įvairių tipų ir išmatavimų sijų. Greitas ir paprastas užkabinimas suteikia galimybę įrengti laikinus ar pastovius užkabinimo taškus. Žemo statybinio aukščio.

**Išbandymo apkrova:** 2 x saugi darbinė apkrova.

[POWERTEX](#) sijos griebtuvai PBC-S1 yra patvarus ir lengvai montuojamas ant įvairių tipų sijų. Sijos gnybtas sukurtas taip, kad būtų galima greitai sukabinti ir pakelti įvairias paskirtis.

#### Privalumai:

- Saugus - visi POWERTEX sijos gnybtai yra išbandyti 2 kartus WLL
- Kompaktiška, lengva konstrukcija
- Mažo aukščio dizainas
- Patvari plieninė konstrukcija su miltelinu būdu padengta apdaila ir juodos spalvos velenu bei rankena
- Įrengta RFID (mikroschema), kad būtų lengviau aptarnauti ir patikrinti
- QR kodas, suteikiantis prieigą prie kelių kalbų vartotojo vadovų vietoje
- Bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija pridedama prie kiekvienos sijos spaustuko
- Galima paversti „Blackline“ versija priklijuojant pridedamą pilką etiketę ant blizgančios vardinės plokštelės

#### [Trumpa informacija apie standartus](#)

„Blackline“ produktai tinka naudoti teatruose ir pramogų industrijoje.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, Model, WLL, Serijinis nr., QR kodas

**Temperatūros diapazonas:** -10°C iki +50°C.

**Padengimas:** Juodai dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Atsargos koeficientas:** 4:1.

| Produkto kodas  | Tipas   | RDA<br>t | Sijos plotis<br>mm | A maks. (mm) | B min. (mm) | B max. (mm) | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | H<br>mm | F min. (mm) | F maks. (mm) | G min. (mm) | Svoris<br>kg | Pristatymo laikas |
|-----------------|---------|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| 502300102400040 | 1t PBC  | 1        | 80-240             | 270          | 183         | 370         | 94      | 4       | 198     | 20      | 100         | 154          | 22          | 3,5          | 2                 |
| 502300202400040 | 2t PBC  | 2        | 80-240             | 270          | 183         | 370         | 102     | 6       | 198     | 20      | 100         | 154          | 22          | 4,5          | 2                 |
| 502300303300040 | 3t PBC  | 3        | 90-330             | 355          | 243         | 500         | 132     | 8       | 263     | 22      | 148         | 219          | 46          | 9,5          | 2                 |
| 502300503300040 | 5t PBC  | 5        | 90-330             | 355          | 243         | 500         | 142     | 10      | 263     | 28      | 148         | 219          | 43          | 11           | 5                 |
| 502301003500040 | 10t PBC | 10       | 90-350             | 364          | 269         | 521         | 180     | 12      | 285     | 38      | 165         | 239          | 51          | 16           | 5                 |

## Techninė informacija

## Techninis eskizas

