



POWERTEX Jungtis PDSB (834)

Produkto informacija

POWERTEX



D formos aukštos kokybės jungtys PDSB (834), skirti naudoti reikloje aplinkoje.

Jis tiekiamas su šešiakampiu apsauginiu varžtu su veržle ir nerūdijančio plieno kaiščiu

Jungtis "D" formos. Kaištis su veržle ir nerūd. plieno fiksatoriumi. Atitinka LST EN 13889 ir US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3 standartų reikalavimus.

Savybės:

- Saugumas - visos [POWERTEX](#) jungtys gaminamos ir išbandomos pagal EN 13889
- Visi korpusai ir varžtai, pažymėti partijos numeriu, kad būtų galima atsekti
- Didesni dydžiai su rodyklėmis, rodančiomis 45 laipsnius vertikaliai
- Padidintas pagrindas, skirtas individualiam ir lengvam asmens ID (3,25 t ir daugiau)
- Korpusas išlietas uždaruose formose
- Visos dalys yra pagamintos iš legiruoto plieno, kuris yra aušinamas ir grūdinamas
- Visos dalys, įskaitant varžtus ir veržles, yra karštai cinkuotos ilgalaikiu tarnavimui
- Aukštos kokybės karšto cinkavimo procesas suteikia išskirtinę pilkos spalvos atspalvį
- Apsauginiai varžtai ir veržlės papildomai nudažyti mėlyna ir raudona spalvomis, kad būtų galima greitai ir lengvai aptikti originalias [POWERTEX](#) dalis
- Laikikliai iš nerūdijančio plieno
- Daugiakalbiai vartotojo vadovai

[Trumpa informacija apie standartus](#)

Medžiaga: Legiruotas plienas.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova, dydis, partijos Nr., CE.

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +200°C

Padengimas: Korpusas cinkuotas; kaištis ir veržlė dažyti.

Standartas: EN 13889

Dėmesio: Netinkamas terminiam apdorojimui.

Atsargos koeficientas: 6:1.

Klasė: 6

Produkto kodas	RDA t	Size inch	a* (mm)	c* (mm)	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
420100050850	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05	20
420100080850	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086	2
420100100850	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16	2
420100150850	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215	20
420100200850	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34	2
420100330850	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6	2
420100480850	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02	2
420100650850	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6	2
420100850850	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3	20
420100950850	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33	20
420101200850	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3	20
420101350850	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87	20
420101700850	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6	20
420102500850	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7	2
420103500850	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84	20

Techninis eskizas

