



POWERTEX Jungtis PBSP (831)

Produkto informacija

POWERTEX



Omega formosa aukštos kokybės jungtis PBSP (831), skirti naudoti reikloje aplinkoje.

Su užsukamu kaiščiu, kad būtų galima greitai uždėti/nuimti.

Savybės:

- Saugumas - visos [POWERTEX](#) jungtys gaminamos ir išbandomos pagal EN 13889
- Visi korpusai ir varžtai, pažymėti partijos numeriu, kad būtų galima atsekti
- Didesni dydžiai su rodyklėmis, rodančiomis 45 laipsnius vertikaliai
- Padidintas pagrindas, skirtas individualiam ir lengvam asmens ID (3,25 t ir daugiau)
- Korpusas išlietas uždaruose formose
- Visos dalys yra pagamintos iš legiruoto plieno, kuris yra gesinamas ir grūdinamas
- Visos dalys, įskaitant varžtus ir veržles, yra karštai cinkuotos ilgalaikiu tarnavimui
- Aukštos kokybės karšto cinkavimo procesas suteikia išskirtinę pilkos spalvos atspalvį
- Apsauginiai varžtai ir veržlės papildomai nudažyti mėlyna ir raudona spalvomis, kad būtų galima greitai ir lengvai aptikti originalias [POWERTEX](#) dalis
- Laikikliai iš nerūdijančio plieno
- Daugiakalbiai vartotojo vadovai

Jungtis "omega" formos. Kaištis įsukamas į korpusą. Atitinka LST EN 13889 ir US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3 standartų reikalavimus.

[Trumpa informacija apie standartus](#)

Medžiaga: Legiruotas plienas.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX (PT ar PTEX), RDA, dydis, partijos Nr., CE.

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +200°C

Padengimas: Korpusas cinkuotas; kaištis dažytas.

Standartas: EN 13889

Dėmesio: Netinkamas terminiam apdorojimui.

Atsargos koeficientas: 6:1

Klasė: 6

| Produkto kodas | RDA t | Dydis (in) | a* (mm) | c* (mm) | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | H1 mm | Svoris kg | Pristatymo laikas |
|----------------|----------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|-------------------|
| 420100030880 | 0,33 | 3/16 | 10 | 22,6 | 5 | 6,3 | 14,5 | 15,5 | 29 | 0,026 | 20 |
| 420100050880 | 0,5 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 38 | 0,048 | 2 |
| 420100080880 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 42,5 | 0,082 | 2 |
| 420100100880 | 1 | 3/8 | 17 | 36,5 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 51,5 | 0,15 | 2 |
| 420100150880 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 42,9 | 11,3 | 12,7 | 27 | 29,5 | 58 | 0,2 | 2 |
| 420100200880 | 2 | 1/2 | 20,6 | 47,75 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 67 | 0,3 | 2 |
| 420100330880 | 3,25 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 18,6 | 40 | 43 | 85 | 0,65 | 2 |
| 420100480880 | 4,75 | 3/4 | 32 | 71,5 | 19 | 22 | 48 | 51 | 98,5 | 1,01 | 2 |
| 420100650880 | 6,5 | 7/8 | 37 | 84,5 | 22 | 25 | 54 | 58 | 114 | 1,5 | 2 |
| 420100850880 | 8,5 | 1 | 43,5 | 96,25 | 26,5 | 28 | 60 | 68,5 | 129,5 | 2,25 | 2 |
| 420100950880 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 109 | 29 | 32 | 68 | 75 | 144 | 3,25 | 2 |
| 420101200880 | 12 | 1-1/4 | 53 | 120,5 | 32 | 35 | 76 | 84 | 157 | 4,45 | 2 |
| 420101350880 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 134 | 35 | 38 | 84 | 94 | 171 | 5,95 | 2 |
| 420101700880 | 17 | 1-1/2 | 62 | 148,5 | 38 | 42 | 92 | 99 | 186 | 7,72 | 2 |
| 420102500880 | 25 | 1-3/4 | 75 | 178 | 45 | 50 | 106 | 128 | 227 | 12,64 | 2 |
| 420103500880 | 35 | 2 | 84 | 197,5 | 52 | 55 | 122 | 148 | 253 | 18,72 | 20 |
| 420105500880 | 55 | 2-1/2 | 107 | 269,5 | 66 | 70 | 145 | 186 | 318 | 37 | 20 |
| 420108500880 | 85 | 3 | 130 | 325 | 76 | 80 | 165 | 205 | 382 | 58 | 20 |

Techninis eskizas

