



## Jungtis POWERTEX Blackline

### Produkto informacija

#### **POWERTEX**

Omega formos [POWERTEX](#) jungtys (831) PBSP yra aukštos kokybės, skirtos naudoti sudėtingoje aplinkoje.

Jis tiekiamas su varžtu, kad būtų galima greitai ir lengvai atidaryti / uždaryti.

„Blackline“ tinka naudoti pramonų pramonėje ir teatruose, kur tamsus paviršius mažai vizualiai atspindi.

Jungtis omega formos. Kaištis įsukamas į korpusą. Atitinka LST EN 13889 ir US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3 standartų reikalavimus. Pritaikyta scenos įrangai tvirtinti.

#### Savybės:

- Sauga - visos [POWERTEX](#) jungtys gaminamos ir išbandomos pagal EN 13889
- Visi korpusai ir varžtai, pažymėti partijos numeriu, kad būtų galima atsekti
- Kilpa lieta uždaruose formose
- Visos dalys yra pagamintos iš legiruoto plieno, kuris yra gesinamas ir grūdinamas
- „Blackline“ gaminiai yra nudažyti, kad nedaug vizualiai atspindėtų
- Daugiakalbiai vartotojo vadovai

#### [Trumpa informacija apie standartus](#)

**Medžiaga:** Legiruotas plienas.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, POWERTEX (PT ar PTX) RDA, dydis, partijos Nr., CE.

**Temperatūros diapazonas:** -20°C iki +200°C

**Padengimas:** Iki 3/8", matiniai juodi milteliai, dažyti 1/2" ir daugiau, matiniai juodi, cinkuoti

**Standartas:** EN 13889

**Atsargos koeficientas:** 6:1.

Produkto kodas	Tipas	RDA	Size inch	a* (mm)	c* (mm)	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Svoris	Pristatymo laikas
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	6
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	15
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	6
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	6
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65	6
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	6

## Techninis eskizas

