



ROPETEX Thin Lube 30

Produkto informacija

ROPETEX

[Ropetex](#) Thin Lube 30 yra pusiau sausas plonasluoksnis tepalas, kuris gali būti naudojamas įvairiausiose srityse tiek pramonėje, tiek statybose. Jis turi puikias įsiskverbimo ir korozijai atsparias savybes. Thin Lube 30 taip pat sumažina susidėvimą tarp laidų ir plieno lyno gijų, todėl puikiai tinka dažnam naudojimui atliekant sudėtingus darbus sudėtingomis sąlygomis. Jį taip pat sudaro komponentai, mažinantys abrazyvinių dalelių užterštumą, tikimybę, kad tepalas „išsisuks“ ir susikaups

Naudojji/pritaikymo vietos: bendras pramoninis kėlimas, gervės lynai, bokštiniai kranai, mobilieji kranai, uosto kranai ir žvejybos lynai

Naudojimo/padengimo būdai: nešiojamas purkštuvu arba teptuku / šepetiu.

Minimali tepimo temperatūra: -5°C (prieš dengimą produktas turi būti laikomas bent 48 valandas 10°C temperatūroje).

Spalva/tekstūra: rudas nepermatomas skystis.

NLGI klasė: Tirpiklio skystis

4-ball weld apkrovos testas: > 100 kgf

Galima įsigyti: 400 ml aerosolis, 5 litrų ar 20 litrų skardinėse.

Papildomai:

Saugos duomenų lapų su daug naudingos informacijos apie plieno lynų tepalus. Nemokama! (žr. „Dokumentai“).

Temperatūros diapazonas: -30°C iki +60°C

Produkto kodas	Aprašymas	Pristatymo laikas
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol	2
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can	20
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum	20